



CALDAIA A PELLETT CALDAIA 15



DATI TECNICI		Mod. 15
Potenza globale (max-min)	kW	15,19 - 5,24
Potenza resa all'acqua (max-min)	kW	13,8 - 4,6
Consumo orario (max-min)	kg-h	3,1 - 1,07
Efficienza (max-min)	%	88 - 90,2
Condotto uscita fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio	Litres-Kg	64,6 - 42
Autonomia (max-min)	h	13,5 - 39,2
Potenza elettrica di esercizio	W	110 - 320
Dimensioni (LxPxH)	mm	542 x 632 x 1033
Peso	Kg	160

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente

SINTEF

Ente di ricerca indipendente Scandinavo

EN303-S:2012

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento

sei
SUSTAINABLE ENERGY IRELAND

agenzia nazionale Irlandese per l'energia

V K F A E A I

Associazione cantonale svizzera per la sicurezza antincendio

TÜV Rheinland®
Precisely Right
Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

CE
Marchio CE

CALDAIA A PELLETT CALDAIA 20



DATI TECNICI		Mod. 20
Potenza globale (max-min)	kW	19 - 5,86
Potenza resa all'acqua (max-min)	kW	17,51 - 5,21
Consumo orario (max-min)	kg-h	3,875 - 1,195
Efficienza (max-min)	%	92,13 - 88,82
Condotto uscita fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio	Litres-Kg	100 - 65
Autonomia (max-min)	h	54 - 16,5
Potenza elettrica di esercizio	W	130 - 390
Dimensioni (LxPxH)	mm	610 x 786 x 1240
Peso	Kg	250

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

 **SINTEF**
Ente di ricerca indipendente Scandinavo

EN303-S:2012
Norma europea per gli apparecchi
da riscaldamento

 **SEI** SUSTAINABLE
ENERGY IRELAND
agenzia nazionale Irlandese
per l'energia


Associazione cantonale svizzera per
la sicurezza antincendio

 **TÜV Rheinland®**
Precisely Right
Certificazione Europea per la
qualità dei prodotti


Marchio CE

CALDAIA A PELLETT CALDAIA 24



DATI TECNICI		Mod. 24
Potenza globale (max-min)	kW	23,79 - 5,86
Potenza resa all'acqua (max-min)	kW	21,51 - 5,21
Consumo orario (max-min)	kg-h	4,85 - 1,19
Efficienza (max-min)	%	90,39 - 88,82
Condotto uscita fumi	ø mm	80
Capacità serbatoio	Litres-Kg	100 - 65
Autonomia (max-min)	h	54 - 13,5
Potenza elettrica di esercizio	W	130 - 390
Dimensioni (LxPxH)	mm	610 x 786 x 1240
Peso	Kg	250

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente

SINTEF

Ente di ricerca indipendente Scandinavo

EN303-S:2012

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento

sei
SUSTAINABLE ENERGY IRELAND

agenzia nazionale Irlandese per l'energia

V K F A E A I

Associazione cantonale svizzera per la sicurezza antincendio

TÜV Rheinland®

Precisely Right

Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

CE

Marchio CE

CALDAIA A PELLETT CALDAIA 28



DATI TECNICI		Mod. 28
Potenza globale (max-min)	kW	27,17 - 7
Potenza resa all'acqua (max-min)	kW	24,5 - 6,34
Consumo orario (max-min)	kg-h	5,54- 1,427
Efficienza (max-min)	%	90,09 - 90,65
Condotto uscita fumi	ø mm	100
Capacità serbatoio	Litres-Kg	130 - 85
Autonomia (max-min)	h	15,34 - 59,6
Potenza elettrica di esercizio	W	130 - 390
Dimensioni (LxPxH)	mm	670 x 866 x 1358
Peso	Kg	305

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

15a B-VG
Certificazione per la salvaguardia
ed il rispetto dell'ambiente

 **SINTEF**
Ente di ricerca indipendente Scandinavo

EN303-S:2012
Norma europea per gli apparecchi
da riscaldamento

 **SEI** SUSTAINABLE
ENERGY IRELAND
agenzia nazionale Irlandese
per l'energia


Associazione cantonale svizzera per
la sicurezza antincendio

 **TÜV Rheinland®**
Precisely Right
Certificazione Europea per la
qualità dei prodotti


Marchio CE

CALDAIA A PELLETT CALDAIA 32



DATI TECNICI		Mod.32
Potenza globale (max-min)	kW	31,8 - 7
Potenza resa all'acqua (max-min)	kW	29,14 - 6,34
Consumo orario (max-min)	kg-h	6,483 - 1,427
Efficienza (max-min)	%	90,65 - 91,64
Condotto uscita fumi	ø mm	100
Capacità serbatoio	Litres-Kg	130 - 85
Autonomia (max-min)	h	59,6 - 13,11
Potenza elettrica di esercizio	W	130 - 390
Dimensioni (LxPxH)	mm	670 x 866 x 1358
Peso	Kg	305

Tutti i dati e le immagini si intendono indicativi e provvisori e soggetti a variazione senza alcun preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente

 **SINTEF**

Ente di ricerca indipendente Scandinavo

EN303-S:2012

Norma europea per gli apparecchi da riscaldamento

 **SEI**
SUSTAINABLE ENERGY IRELAND

agenzia nazionale Irlandese per l'energia

 **V K F A E A I**

Associazione cantonale svizzera per la sicurezza antincendio

 **TÜV Rheinland®**
Precisely Right
Certificazione Europea per la qualità dei prodotti

 **CE**
Marchio CE